



DE

Produktinformationen:

Selbstklebende gefrorene/milchige Folie für Fenster, ist ein sehr langlebiges halbtransparentes Produkt aus PVC-Folie mit dekorativem Aufdruck. Dieser Druck ist UV-beständig, wodurch er sich durch hohe Haltbarkeit auszeichnet. Die Folie kann während der Montage leicht mit einem Tapetenmesser zugeschnitten werden, sodass sie genau an die Kanten des Fensters angepasst wird. Achtung: Nach dem Zuschneiden der Folie ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen.

Montageanleitung:

1. Überprüfen Sie, ob Größe und Grafik des Produkts übereinstimmen. Bei Abweichungen kontaktieren Sie uns. (Nach der Montage ist das Produkt vom Umtausch ausgeschlossen) **2.** Reinigen Sie die Scheibe gründlich mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel. **3.** Trocknen und entfetten Sie die Glasoberfläche (z. B. mit Isopropylalkohol). **4.** Schneiden Sie die Folie auf die passende Größe zu. **5.** Entfernen Sie die Schutzschicht vom Kleber der Folie. **6.** Besprühen Sie die Scheibe mit einer Lösung aus klarem Wasser und einigen Tropfen Spülmittel. **7.** Befeuchten Sie die klebende Seite der Folie mit derselben Lösung – dies erleichtert die Positionierung. **8.** Legen Sie die Folie auf die Scheibe und passen Sie ihre Position an. **9.** Verwenden Sie eine Rakel oder ein sauberes Tuch, um das Wasser unter der Folie herauszudrücken, beginnend von der Mitte zu den Rändern. **10.** Stellen Sie sicher, dass überschüssiges Wasser und alle Luftblasen unter der Folie entfernt wurden. **11.** Lassen Sie die Folie vollständig trocknen (ca. 24 Stunden).

Reinigung:

Zur Reinigung der Folie verwenden Sie ein weiches Tuch mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie: aggressive Reinigungsmittel (z. B. mit Alkohol, Aceton), raue Schwämme und Bürsten, Hochdruckreiniger. Regelmäßige Reinigung gewährleistet ein ästhetisches Aussehen und die Haltbarkeit des Aufdrucks.

Wichtig! Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts:

Verwenden Sie Werkzeuge zum Zuschneiden und Montieren der Folie mit Bedacht. Rakel, Tapetenmesser oder Scheren sollten vorsichtig und fern von Kindern benutzt werden. Beim Anbringen der Folie auf der Scheibe seien Sie besonders vorsichtig im Kontakt mit den Glaskanten – diese können scharf sein und zu Schnittverletzungen führen. Verwenden Sie die Folie nicht auf beschädigten oder rauen Oberflächen. Vermeiden Sie die Montage bei sehr niedrigen Temperaturen (unter 10°C). Berühren Sie den Kleber nicht mit den Fingern – dies kann die Haftung schwächen. Verwenden Sie die Folie nicht an Orten, die direktem Kontakt mit Feuer oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Lagern Sie die Folie vor der Montage an einem trockenen Ort, fern von Sonnenstrahlen.

